



フロアコンセント

□ C30A × 3口	□ C30A × 4口	□ C60A × 4口
-------------	-------------	-------------

PAブースコンセントボックス

平行15A × 2(直) DMX(IN) × 2
客席後部 調整室腰壁に設置

操作卓 等

調光操作卓(調整室)		舞台袖操作盤	
最大制御チャンネル	1024ch	パッチ場面数	2面以上
最大制御回路数	1024回路	客席調光スイッチ	
メモリーシーン	× 1000シーン以上	作業灯スイッチ	
マスターフェーダー	× 1本	誘導灯連動/非連動スイッチ	他
サブマスターフェーダー	× 30本	作業灯スイッチ	
プリセットフェーダー	60本 × 3段		
フラッシュスイッチ	× 60個		

コンセント盤類

集中コンセント盤 1(下手前)	集中コンセント盤 1(上手前)	持込照明機器電源盤
C型30A × 10(FC下1~10とバラ) 平行15A × 2(直) 2回路 D型20A × 2(直) 2回路 DMX(OUT) × 2	C型30A × 10(FC上1~10とバラ) 平行15A × 2(直) 2回路 D型20A × 2(直) 2回路 DMX(OUT) × 2	3 4 105V/182V 60kVA C型60A × 4(直)、カムロック端子付 1 3 105V/210V 20kVA DMX(OUT) × 1
集中コンセント盤 2(下手奥)	集中コンセント盤 2(上手奥)	持込動力機器電源盤
C型30A × 6(FC下11~16とバラ) C型60A × 4(LH下1~4とバラ) 平行15A × 2(直) 2回路 D型20A × 2(直) 2回路 DMX(OUT) × 2	C型30A × 6(FC上11~16とバラ) C型60A × 4(LH上1~4とバラ) 平行15A × 2(直) 2回路 D型20A × 2(直) 2回路 DMX(OUT) × 2	3 3 200V 20kVA カムロック端子台付

集中コンセント盤内の平行15A・D型20Aは持込照明機器電源盤より電源供給