

- 高さ：840  
3,470:有効巾(高さ:3,450)
- 940 ホリゾント幕
  - 250 バック幕
  - 300 バトン7
  - 775 正面反射板
  - 675 アッパーホリゾントライト(電)
  - 450 袖幕バトン2
  - 300 バトン6
  - 725 天井反射板
  - 825 サスペンションライト3(電)
  - 450 引割幕2 (-文字幕4共吊)
  - 250 一文字幕3
  - 300 バトン5
  - 400 バトン4
  - 600 サスペンションライト2(電)
  - 550 スクリーン (ボーダーライト2共吊)(電)
  - 300 引割幕1
  - 250 一文字幕2
  - 250 バトン3
  - 250 バトン2
  - 350 天井反射板前吊
  - 400 サスペンションライト1(電)
  - 430 ボーダーライト1(電)
  - 250 袖幕1
  - 250 一文字幕1
  - 250 バトン1
  - 300 暗転幕
  - 170 緞帳(電)
  - 120 定式幕
  - 可動プロセニウム(電)

**【舞台寸法】**  
 舞台間口 幅 17m  
 高さ 8~12m (可変)  
 奥行 11.6m  
 (舞台枠からホリゾント幕まで)  
 舞台床高さ 88cm  
 舞台枠~緞帳 約1.2m

**バトン (操作盤 下手)**

名称	吊荷重(kg)	速度(m/min)
バトン1	400	-
バトン2	400	-
バトン3	400	-
バトン4	400	-
バトン5	400	-
バトン6	400	-
バトン7	400	-
スクリーン	100	10
BL1	740(器具含む)	10
BL2	700(器具含む)	10
SL1~3	800(器具含む)	10
UHL	700(器具含む)	10
音響反射板 看板バトン	100	-

※(電)は電動バトン


**【客席コンセント盤(音)】**  
 マルチ16ch : A・B・E・F・G  
 インカム : A・B・A/B  
 平行15A×2  
 C型30A×1  
 ビデオ端子×2  
 LAN ×2  
 音響アース×1  
 WORD CLOCK×1

**【持込映像コンセント盤】**  
 AC200V(30A) 3相

**【PAブースコンセントボックス(照)】**  
 平行15A×2 (直)  
 DMX(IN)×2

**コンセント類**

照明	フロア	音響	壁
□ C30A×3口 □ C30A×4口 □ C60A×4口	□ スピーカーコンセント×2 □ マイクコンセント(キャノンタイプ)×2	□ 反射板FBスピーカーコンセント×2 □ 16chマルチ×1, マイクコンセント(キャノンタイプ)×4	□ マイクコンセント(キャノンタイプ)×2 □ インカム ● 運営用ITVコンセント×2



泉ホール 舞台平面図 S = 1 : 200・A3印刷 (音響反射板形式)