



- 3,470:有効巾(高さ:3,450)
- 地流し
- 搬入ヤード
- 250
- 300
- パトン7
- 1450
- アッパー・水平トライト(電)
- (一文字幕4共吊)
- 450
- 300
- 袖幕2
- パトン6
- 1550
- サスペンションライト3(電)
- 450
- 250
- 引割幕2
- 一文字幕3
- 300
- パトン5
- 400
- パトン4
- 600
- サスペンションライト2(電)
- 850
- 300
- 引割幕1
- 一文字幕2
- 250
- パトン3
- 250
- パトン2
- 350
- 天井反射板前吊(重量)パトン(電)
- 400
- サスペンションライト1(電)
- 430
- ボーダーライト1(電)
- 250
- 袖幕1
- 250
- 一文字幕1
- 250
- パトン1
- 250
- 暗転幕
- 300
- 170
- 120
- 定式幕
- 可動プロセキアム(電)

ボタン (操作盤 下手) 電は電動ボタン

名称	吊荷重(kg)	速度(m/min)
パトン1	400	-
パトン2	400	-
パトン3	400	-
パトン4	400	-
パトン5	400	-
パトン6	400	-
パトン7	400	-
スクリーン 電	100	10
BL 1 電	740(器具含む)	10
BL 2 電	700(器具含む)	10
SL 1 ~ 3 電	800(器具含む)	10
UHL 電	700(器具含む)	10
音響反射板 看板パトン	100	-

【舞台寸法】

舞台間口 幅 17m
高さ 8~12m (可変)

奥行 11.6m
(舞台框からリゾット幕まで)

舞台床高さ 88cm
舞台框~緞帳 約1.2m

グリッドは1間(1818mm)で記載

コンセント類

照明	□ C30A × 3口	□ C30A × 4口	□ C60A × 4口
フロア	□ SL'-コンセント × 2	□ M'マイコンセント(キャノタイプ) × 2	
音響	□ S'反射板FBAL'-コンセント × 2	□ 16ch7ft × 1,マイコンセント(キャノタイプ) × 4	
壁	① インカム	● 運営用ITVコンセント × 2	

