

- 高さ : 840
3,470:有効巾(高さ:3,450)
- 940 ホリゾント幕
 - 250 バック幕
 - 300 バトン7
 - 775 正面反射板
 - 675 アッパーホリゾントライト(電)
 - 450 袖幕バトン2
 - 300 バトン6
 - 725 天井反射板
 - 825 サスペンションライト3(電)
 - 450 引割幕2 (-文字幕4共吊)
 - 250 一文字幕3
 - 300 バトン5
 - 400 バトン4
 - 600 サスペンションライト2(電)
 - 550 スクリーン (ボーダーライト2共吊)(電)
 - 300 引割幕1
 - 250 一文字幕2
 - 250 バトン3
 - 250 バトン2
 - 350 天井反射板前吊
 - 400 サスペンションライト1(電)
 - 430 ボーダーライト1(電)
 - 250 袖幕1
 - 250 一文字幕1
 - 250 バトン1
 - 300 暗転幕
 - 170 緞帳(電)
 - 120 定式幕
 - 可動プロセニウム(電)

【舞台寸法】
 舞台間口 幅 17m
 高さ 8~12m (可変)
 奥行 11.6m
 (舞台枠からホリゾント幕まで)
 舞台床高さ 88cm
 舞台枠~緞帳 約1.2m

【客席コンセント盤(音)】
 マルチ16ch : A・B・E・F・G
 インカム : A・B・A/B
 平行15A×2
 C型30A×1
 ビデオ端子×2
 LAN ×2
 音響アース×1
 WORD CLOCK×1

【持込映像コンセント盤】
 AC200V (30A) 3相

【PAブースコンセントボックス(照)】
 平行15A×2 (直)
 DMX (IN) ×2


コンセント類

照明	フ	□ C30A×3口	□ C30A×4口	□ C60A×4口
フロア		□ スピーカーコンセント×2	□ マイクコンセント(キャノンタイプ)×2	
音響	壁	□ 反射板FBスピーカーコンセント×2	□ 16chマルチ×1, マイクコンセント(キャノンタイプ)×4	
		○ マイクコンセント(キャノンタイプ)×2	○ インカム	● 運営用ITVコンセント×2

バトン (操作盤 下手)

名称	吊荷重(kg)	速度(m/min)
バトン1	400	-
バトン2	400	-
バトン3	400	-
バトン4	400	-
バトン5	400	-
バトン6	400	-
バトン7	400	-
スクリーン	100	10
BL 1	740 (器具含む)	10
BL 2	700 (器具含む)	10
SL 1~3	800 (器具含む)	10
UHL	700 (器具含む)	10
音響反射板 看板バトン	100	-

※ (電) は電動バトン



泉ホール 舞台平面図 S = 1 : 200 ・ A3印刷 (幕形式)